

# TRITON<sup>®</sup> AND TRITON<sup>®</sup> II S CLEARPRO TECHNOLOGY<sup>®</sup>



## FILTER, KTORÝ PREŽIJE VÁŠ BAZÉN ...

Pieskový filter **Triton** je výsledkom viac ako 40 rokov vývoja a zlepšovania. Dosiahol priemyselné štandardy v účinnosti a efektívnosti, dlhé obdobie bez potrebného servisného zásahu a roky spoľahlivej prevádzky popri nízkych nákladoch na údržbu. **Triton** má špeciálnu vnútornú konštrukciu, ktorá udržuje takú úroveň pieskového lôžka, ktorá zaisťujú prietok vody s najlepšou možnou efektívnosťou filtrácie.

- vnútorná konštrukcia overená časom zaisťujú, aby výsledkom maximálnej filtrácie bola všetka voda kryštáľovo čistá.
- jednodielna sklolaminátová nádoba, s UV-odolným povrchom pre dlhoročnú spoľahlivú prevádzku bez korózie.
- konštrukcia vnútorného systému riadi kvalitu filtrácie a zaisťujú maximálnu dobu chodu medzi prániami a šetrí Váš čas!



## TERAZ JE MOŽNÉ MAŤ BAZÉN S KRYŠŤÁĽOVOU VODOU



**Triton** teraz môžete mať aj s technológiou ClearPro (verzia Triton II): Patentovaná technológia pre dosiahnutie veľmi jemnej filtrácie, 4 krát lepšej ako pri bežnom pieskovom filtri. Výsledkom je voda kvality kryštáľovej čistoty. ClearPro<sup>®</sup> spája jemnosť diatomitovej filtrácie s funkčnosťou pieskového filtra. Tajomstvom je komponent vo vnútri filtra - pórovitá rúrka, ktorou musí voda pretiecť predtým, ako sa vráti do bazéna. Tvorí poslednú najjemnejšiu bariéru pre malinké častice, súčasne aj jemné prachové častice, riasy a peľ. A pritom Triton II zostáva stále jednoduchý filter, ktorý nevyžaduje žiadnu takú starostlivosť ako kartušový alebo diatomitový filter. Všetko, čo potrebujete, je len jeho občasné prepratie pomocou prestavenia polohy na pracovnom ventilu a filter Triton II vám bude dlhé roky dodávať kryštáľovo čistú vodu.

# TRITON® AND TRITON® II

S CLEARPRO  
TECHNOLOGY®



jednoduchý  
čitateľný  
manometer

6-cestný ventil

jednodielna  
sklolaminátová  
nádobá

## ŽIARI, ALE ZOSTÁVA JEDNODUCHÝ

okrem vynikajúcej filtračnej schopnosti, Vám pieskový filter Triton prináša takú úroveň spoľahlivosti a jednoduchosti obsluhy a údržby, že je neprekonateľný. Každý konštrukčný detail bol vytvorený tak, aby bol Triton priemyselným štandardom.

TRITON	TRITON II	Filter priemer (mm)	prie- tok (m <sup>3</sup> /h)	Filtr. plocha (m <sup>2</sup> )
F-19S8-TRV	F-19S8-TRCP	480	8.5	0.17
F-24S8-TRV	F-24S8-TRCP	610	14	0.29
F-30S8-TRV	F-30S8-TRCP	762	22	0.45
F-36S8-TRV	F-36S8-TRCP	914	32	0.64

Medzi ďalšie funkcie patria :

- jednoduchý vypúšťací ventil pre údržbu a zazimovanie.
- ľahký prístup cez vysokopevný uzáver so zabudovaným pretlakovým ventilom pre rýchlu, bezpečnú a jednoduchú kontrolu a údržbu.
- pre jednoduchú údržbu sú aj všetky vnútorné časti závitové, .
- ohýbací stredový rozdeľovač umožní okamžitý prístup k piesku aj vnútorným častiam filtra.
- Maximálna prevádzková teplota je 50°C.
- 10-ročná obmedzená záruka.



poolmea@pentair.com  
www.pentairpooleurope.com

DODÁVA:

Copyright - Limitovaná záruka: znamená že ak to nie je špeciálne povolené, žiadna časť obsahu tohoto dokumentu sa nesmie reprodukovať v žiadnej forme alebo obsahu bez predchádzajúceho povolenia od Pentair International SRL

[Automatiky](#) / [Filtre](#) / [Filtračné systémy](#) / [Čerpadlá](#) / [Roboty](#) / [Biele komponenty](#) / [Osvetlenie](#) / [Dávkovače](#) / [Salinátory](#) / [Dávkovacie a meracie zariadenia](#) / [Čistiace príslušenstvo](#) / [Vodné atrakcie](#)

NVA - BR - TR - EN © 2012 Pentair International SRL. All Rights Reserved. Rev. 02-2013.

