



Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon® vision pre dávkovanie flokulantu s odolným krokovým motorom



Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon® vision pre dávkovanie flokulantu prevedenie s odolným krokovým motorom s displejom

Univerzálne, mikroprocesorom riadené hadičkové dávkovacie čerpadlo pre automatické dávkovanie tekutých prostriedkov pre oblasť úpravy bazénovej vody, tiež v najmenších množstvách. Špeciálne vhodné pre dávkovanie flokulantu. Dávkovacie čerpadlo s krokovým motorom, max. výkon dávkovania 16 ml/min. LCD-Display s 2x16 znakmi, 6 tlačítok pre jednoduchú prevádzku, LED-ka napájania, dávkovania/želaná hodnota, porucha. Bezpotenciálový výstup ovládania príp. spracovania analógového signálu, kontrolka alarmu, bezpotenciálový relé kontakt ako výstup poruchového hlásenia, tlačítko rýchleho nasatia, tlačítko ZAP-/ VYP-, IP 65, včete pripájacieho kábla dĺžky 2m.

Špecifikácia:

- otáčkami riadený krokový motor do 1,0 l/h
- prevádzka podľa hodín / 100 % doba zapnutia
- LCD - Display
- Napätie 230 V, 50/60 Hz

BEZ hadičky čerpadla - prosím objednajte samostatne.



LV – Text Art.-Nr. 13002

Hadičkové dávkovacie čerpadlo descon vision s otáčkamiovládaným krokovým motorom s Display-om

Univerzálne, mikroprocesorom riadené hadičkové dávkovacie čerpadlo pre automatické dávkovanie tekutých prostriedkov v oblasti úpravy bazénovej vody, aj najmenších množstiev. Špeciálne vhodné pre dávkovanie flokulantu.

Dávkovacie čerpadlo poháňané pomocou krokového motora, max. výkon dávkovania 16 ml/min.

LCD-Display 2x16 znakmi, 6 tlačítok pre jednoduchú prevádzku, LED-ky pre napájanie, dávkovanie/želanú hodnotu, poruchu.

Bezpotenciálový výstup ovládania príp. spracovania analógového signálu, kontrolka alarmu. bezpotenciálový relé kontakt ako výstup poruchového hlásenia, tlačítko rýchleho nasatia, tlačítko ZAP-/VYP-, IP 65, včete pripájacieho kábla dĺžky 2 s Eurozásuvkou

Špecifikácia:

- otáčkami riadený krokový motor do 1,0 l/h
- prevádzka podľa hodín / 100 % doba zapnutia
- LCD - Display
- Napätie 230 V, 50/60 Hz

BEZ hadičky čerpadla - prosím objednajte samostatne.

LV – Text Pol.-č. 13204

Sada hadičiek sada DLS 1000 pre descon-dos hadičkové dávkovacie čerpadlo pozostávajúce z:

držiak hadičky pre vedenie

kvalita hadičky PH

pripojovacie šroubenie pre hadičku 6/4 mm

Špecifikácia:

hadička čerpadla PS 138 - 1,6 x 1,6

PH hadička vonkajší priemerr: 4,8 mm

výkon: 5 - 1000 ml/h

pre descon dos sm / mcs / vision

Sada hadičiek-je spotrebný tovar